

KHÖNE®

Eficiencia
Energética



Equipo **AIRE ACONDICIONADO** *Split Muro Ecológico*



Filtro alta densidad



Operación silenciosa



Detección fuga refrigerante



Interruptor manual



Doble salida de agua



Control remoto inalámbrico
Con follow me



Flujo bidireccional



Reinicio automático



Auto oscilación



Temporizador



Golden Fin
Tratamiento anticorrosivo
Unidad Exterior



Modo Turbo



FRÍO



CALOR



Descongelamiento inteligente

KHÖNE®

Equipo AIRE ACONDICIONADO Split Muro Ecológico

| ESPECIFICACIONES | | UNIDADES | KSM - 09BC1 | KSM - 12BC1 | KSM - 18BC1 | KSM - 24BC1 |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPACIDAD MODELO NOMINAL | | Btu/h | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 |
| FRÍO | Capacidad | W | 2.638 | 3.224 | 4.983 | 6.155 |
| | Potencia Absorbida | W | 822 | 1.004 | 1.552 | 1.917 |
| | Consumo Corriente | A | 3,8 | 4,6 | 7,1 | 8,8 |
| CALOR | Capacidad | W | 2.638 | 3.224 | 4.983 | 6.155 |
| | Potencia Absorbida | W | 731 | 945 | 1.460 | 1.805 |
| | Consumo Corriente | A | 3,4 | 4,3 | 6,7 | 8,3 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | Tensión | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
| | Potencia Máxima | W | 1.200 | 1.572 | 2.187 | 3.037 |
| | Corriente Máxima | A | 6,5 | 8,26 | 12,27 | 16,36 |
| | EER (Frío) | W/W | 3,21 | 3,50 | 3,21 | 3,21 |
| | COP (Calor) | W/W | 3,61 | 3,40 | 3,41 | 3,41 |
| COMPRESOR | Modelo | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| | Marca | - | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| | Potencia Entrada | W | 660/672 | 855 | 1.615/1.680 | 1.610/1.655 |
| UNIDAD INTERIOR | Caudal (Turbo - Hi/Mi/Lo) | m3/h | 500/380/280 | 572/468/354 | 785/623/500 | 1.056/948/872 |
| | Nivel de Ruido (Turbo) | dB(A) | 41,5/34/27,5 | 38/33,5/27 | 41/35,5/31,5 | 45,5/43/41 |
| | Peso Neto/Bruto | kg | 8,3/10,7 | 8,7/11,1 | 11,9/15,3 | 14,4/18,3 |
| | Dimensiones | mm | 722x187x290 | 802x189x297 | 965x218x319 | 1.080x226x336 |
| | Dimensiones con Embalaje | mm | 790x270x375 | 875x375x285 | 1.045x405x305 | 1.155x315x415 |
| UNIDAD EXTERIOR | Refrigerante | - | R410A | R410A | R410A | R410A |
| | Cantidad de Refrigerante | kg | 0,68 | 1,06 | 1,32 | 2,18 |
| | Nivel de Ruido | dB(A) | ≤52 | ≤54,5 | ≤55,5 | ≤56 |
| | Peso Neto/Bruto | kg | 27,6/29,6 | 31,2/33,6 | 45,5/48,8 | 52,7/56,1 |
| | Dimensiones | mm | 720x270x495 | 770x300x555 | 845x363x702 | 845x363x702 |
| | Dimensiones con Embalaje | mm | 835x300x540 | 900x345x585 | 965x395x765 | 965x395x765 |
| CONEXIÓN | Presión Descarga/Succión | Mpa | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 |
| | Ø Tubería de línea líquida | mm | 6,35 ~ 1/4" | 6,35 ~ 1/4" | 6,35 ~ 1/4" | 9,52 ~ 3/8" |
| | Ø Tubería de línea gas | mm | 9,52 ~ 3/8" | 12,7 ~ 1/2" | 12,7 ~ 1/2" | 15,9 ~ 5/8" |
| | Altura Máx. entre UE-UI | m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Longitud Máxima | m | 20 | 20 | 20 | 25 |
| | Refrigerante adicional sobre 4m. Tubería | g/m | 20 | 20 | 20 | 40 |
| OPERACIÓN | Tipo Control | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto |
| | T° Interior (Frío/Calor) | C° | 17~32 / 0~30 | 17~32 / 0~30 | 17~32 / 0~30 | 17~32 / 0~30 |
| | T° Exterior (Frío/Calor) | C° | 18~42 / -7~24 | 18~42 / -7~24 | 18~42 / -7~24 | 18~42 / -7~24 |

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

KHÖNE®

www.khone.cl

Distribuidor