



AIRE ACONDICIONADO KHONE

SPLIT MURO INVERTER



AIRE ACONDICIONADO KHONE

SPLIT MURO INVERTER



DESCRIPCIÓN:

Equipo de aire acondicionado split muro inverter de 9.000, 12.000, 18.000 y 22.000 btu



Tecnología Inverter



CARACTERÍSTICAS



Filtro de aire de alta densidad HD Lavable



Operación Silenciosa



Golden Fin Tratamiento anticorrosivo Unidad Exterior



Reinicio automático



Doble salida de aire



Temporizador on-off 24 horas



Bajo frío ambiente



Control remoto inalámbrico LCO



Auto Oscilación horizontal



Flujo bidireccional



Descongelamiento Inteligente



Wifi



Sleep Ahorro de energía de noche



Controla el clima desde tu celular

ConnectLife, es la app que te permite controlar este equipo Khone desde tu Smartphone.



inverter

Refrigerante R-32





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			MODELOS			
CÓDIGO COSMOPLAS			14180225	14180226	14180227	14180228
MODELO UNIDAD			KSMI-09BC4	KSMI-12BC4	KSMI-18BC4	KSMI-22BC4
FRÍO	Capacidad Nominal	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	870	1.090	1.615	1.995
	Consumo corriente	A	4,0	5,0	7,7	9,2
	Clasificación energética	-	A	A	A	A
CALOR	Eficiencia EER	W/W	3,22	3,21	3,22	3,21
	Capacidad	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	770	970	1.495	1.770
	Consumo corriente	A	3,5	4,4	7,0	8,2
PARÁMETRO ELÉCTRICOS	Clasificación energética	-	A	A	A	A
	Eficiencia COP	W/W	3,64	3,61	3,61	3,62
	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Potencia máxima nominal	W	1.400	1.400	2.300	3.100
UNIDAD INTERIOR	Corriente máxima nominal	A	6,4	6,4	13	14
	Flujo de aire máximo	m ³ /h	550	550	900	1.100
	Nivel de sonido (Hi/Lo)	dB(A)	42 / 38	42 / 38	45/36	46/37
	Dimensiones Netas (W*H*D)	mm	790x255x197	790x255x197	890x300x220	998x325x225
UNIDAD EXTERIOR	Dimensiones Embalaje (W*H*D)	mm	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1.060x390x315
	Peso Neto/embalaje	kg	7,5/9,5	7,5/9,5	10/12	12,5/15
	Flujo de aire	m ³ /h	1.800	1.800	2.500	3.500
	Nivel de ruido	dB(A)	54	54	56	55
TUBERÍA REFRIGERANTE	Dimensiones Netas (W*D*H)	mm	660x240x482	660x240x482	780x260x540	860x310x650
	Dimensiones Embalaje (W*H*D)	mm	770x315x530	770x315x530	910x360x600	995x420x720
	Peso Neto/embalaje	kg	22/24	22/24	28,5/31,5	41,4/45,5
	Refrigerante / Cantidad	kg	R32 / 0,55	R32 / 0,55	R32 / 0,98	R32 / 1,1
Cables conexión	Presión de diseño	MPa	4,28/1,6	4,28/1,6	4,15/1,6	4,15/1,6
	Línea Líquido / Gas	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Máximo largo total	mm	25	25	30	30
	Máxima diferencia nivel	m	10	10	10	10
Temperatura operación interior	Refrigerante adicional x m (>4m)	gramos	20	20	20	30
	Temperatura operación interior	°C	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
	Rango temperatura interior	°C	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27
	(Frío/calor)	°C	0 a 43 / -15 a 24	0 a 43 / -15 a 24	0 a 43 / -15 a 24	0 a 43 / -15 a 24

CASA MATRIZ
Río Refugio 9652, ENEA, Pudahuel
Fono Ventas: 56 2 2598 7000

SANTIAGO CENTRO
Arauco 627, Santiago
Fono Ventas: 22598 7300

ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda N°8236
Fono Ventas: 22598 7380

LA SERENA
Gerónimo Méndez 1759
Fono Ventas: 22598 7320

VIÑA DEL MAR
Camino Internacional 5465,
Bodega H1
Fono Ventas: 22598 7330

CONCEPCIÓN
Av. Colón 9765, Bodega A21,
Megacentro Arauco Hualpén
Fono Ventas: 22598 7340

SERVICIO TÉCNICO
Los Maitenes Poniente 1286
Pudahuel - Santiago
Fono: 22598 7100

SANTIAGO ORIENTE
Tabancura 1468, Vitaur
Fono Ventas: 22598 701

TEMUCO
Av. San Martín 117, Local 101
Fono Ventas: 22598 7380

TALCA
17 Norte, 2680, Talca
Fono Ventas: 22598 7390

PUERTO MONTT
Ruta 5 Sur, Km 1025,
Megacentro local 5
Fono Ventas: 22598 7360

LIMA, PERÚ
Calle Los Hilanderos 109, Urb.
Vulcano Ate, Lima - Perú
Fono: 51 410 4600
Fono: 51 955 041 818