MONTERMIC®

AIRE ACONDICIONADO

Midea®

LÍNEA COMERCIAL LIVIANO

CLIMATIZACIÓN TODO EL AÑO

Sistemas de aires acondicionados cómodos, eficientes y fáciles de mantener para edificios pequeños y medianos.



MIDEA
AIRE ACONDICIONADO
CASSETTE BREEZELESS 12 A 36 K

Los equipos Cassette tienen el compromiso ideal entre rapidez de instalación y diseño interior. Esta nueva versión ofrece una experiencia de aire envolvente.








CONFORT CON TECNOLOGÍA BREEZELESS

Con 3920 micro agujeros en forma de reloj de arena garantiza la mejor experiencia climatizando con aire suave.



CONFORT INDEPENDIENTE DE ALETAS

4 Posibles experiencias de enfriamiento al mismo tiempo, comodidad para todos.



SENSOR DE MOVIMIENTO

Identifica la actividad humana dentro de la habitación, ahorra energía sin cambiar la temperatura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			CASSETTE INVERTER BREEZELESS 12K R32	CASSETTE INVERTER BREEZELESS 18K R32	CASSETTE INVERTER BREEZELESS 24K R32	CASSETTE INVERTER BREEZELESS 36K R32	CASSETTE INVERTER 48K R32	CASSETTE INVERTER 60K R32
PANEL INTERIOR			T-MBQ4-03AWD	T-MBQ4-03AWD	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04A1	T-MBQ4-04A1
MODELO INTERIOR			MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX	MCD1-24HRF8	MCD1-36HRFN8	MCD1-48HRDNX	MCD1-60HRDNX
MODELO EXTERIOR			MOX230-12HFN8	MOX330U-18HFN8-C	MOX430U-24HFN8-C	MOD30U-36HFN8-C	MOD30U-48HDN8	MOX630U-60HFN8
Alimentación Eléctrica		V - Ph - Hz	220-240V, 1PH, 50HZ	220-240V, 1PH, 50HZ	220-240V,1PH, 50HZ	220-240V, 1PH, 50HZ	380-415V, 3PH, 50HZ	380-415V, 3PH, 50HZ
Enfriamiento	CAPACIDAD	Btu/h	12.000	18.000	24.000	36.000	45.000	60.000
	EER	W/W	3,3	3,3	3,25	3,25	2,6	2,7
Calefacción	CAPACIDAD	Btu/h	12.000	18.000	24.000	36.000	53.000	68.000
	COP	W/W	3.7	3,7	3,7	3,7	3.3	3,7
Consumo Modo Frio		W	1.065	1.598	2164	3246	5700	6.400
Amperaje Máximo		A	9	13.5	19,0	22,5	13	14,0
Flujo Aire Interior(Alto/Media/Bajo)		m3/h	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1247 / 1118 / 992	1700 / 1530 / 1300	1950 / 1800 / 1600	2170 / 1950 / 1730
Nivel de Ruido Interior(Alto/Media/Bajo)		dB(A)	42 / 38.5 / 31.5	44 / 41 / 31.5	45 / 42.5 / 37	50 / 47 / 44	54 / 52 / 50	54.5 / 52 / 49.5
Unidad Interior	Dimensiones (Ancho* Largo* Alto)	mm	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287
	Panel (Ancho*Largo*Alto)	mm	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
	Peso Neto/Bruto	Kg	16.1 / 18.8	16.2 / 19	21.6 / 25.4	27.2 / 31.2	28.8 / 32.3	30.7 / 34.8
Diámetro salida condensado		mm	25MM EXT	25MM EXT	25MM EXT	25MM EXT	25MM EXT	25MM EXT
Nivel de ruido exterior		dB(A)	57	58	60	62	65	64
Unidad Exterior	Dimensiones (Ancho* Largo* Alto)	mm	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	980 x 415 x 975
	Peso Neto/Bruto	Kg	26.6 / 29	32.5 / 35.2	41.9/ 45.2	54.5 / 59	76.1 / 81	85.6 / 99.8
Refrigerante / Carga		Kg	R32 / 0.71	R32 / 1.15	R32 / 1.4	R32/2.05	R32 / 2.5	R32 / 2.6
Cañería	Diámetros	mm(inch)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Largo Total Máximo	m	25	30	50	30	50	50
	Desnivelación Máxima	m	10	20	25	20	30	30
Tipo Control			CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO
Temperaturas Operación	Interior Frio / Calor	°C	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30
	Exteriro Frio / Calor	°C	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24

***Incluye: kit cañería 5m, cable interconexión **Opcional: termostato con Wifi 120N**