MONTERMIC®

AIRE ACONDICIONADO

Midea®

LÍNEA COMERCIAL LIVIANO

CLIMATIZACIÓN TODO EL AÑO

Sistemas de aires acondicionados cómodos, eficientes y fáciles de mantener para edificios pequeños y medianos.



MIDEA
PISO CIELO INVERTER

Las unidades piso cielo son ideales para grandes espacios porque tienen un alcance del ventilador de 12m. En instalación vertical es ideal para calefaccionar espacio con altura sobre 3m.







No inclu ye Módem WIFI Midea

INSTALACIÓN FLEXIBLE

FLUJO AIRE 3D











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			PISO CIELO INVERTER 24K R32	PISO-CIELO INVERTER 36K R32	PISO-CIELO INVERTER 48K R32	PISO-CIELO INVERTER 60K R32
MODELO INTERIOR			MUE-24HRFN8	MUE-36HRFNX	MUE-48HRDNX	MUE-60HRDNX
MODELO EXTERIOR			MOX430U-24HFN8-P	MOD30U-36HFN8-P	MOD30U-48HDN8	MOX630U-60HFN8
Alimentación Eléctrica		V - Ph - Hz	220-240V,1Ph, 50Hz	220-240V,1Ph, 50Hz	380-415V,3Ph, 50Hz	380-415V,3Ph, 50Hz
Enfriamiento	CAPACIDAD	Btu/h	24.000	36.000	50.000	60.000
	EER	W/W	3,25	3,3	2,7	2,7
Calefacción	CAPACIDAD	Btu/h	24.000	36.000	53.000	67.000
	COP	W/W	3,71	4,19	3.51	3.60
Consumo Modo Frío		W	2.164	3.200	5.529	6.635
Amperaje Máximo		A	19,0	22,5	13.0	14.0
Flujo Aire Interior (Alto/Media/Bajo)		m3/h	1192 / 1023 / 853	1700/1550/1450	2300 /2150 /2000	2210 /2080 /1950
Nivel de Ruido Interior (Alto/Media/Bajo)		dB(A)	49.5 / 45.5 / 36.5	53/51/49	54 /52 /50.5	53.5 /52 /50.5
Unidad Interior	Dimensiones (Ancho* Largo* Alto)	mm	1068 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
	Peso Neto/Bruto	Kg	28/33.1	32/37.5	42.1 /49.2	42 /48.8
Diámetro salida condensado		mm	25mm Ext	25mm Ext	Φ25mm Ext	Φ25mm Ext
Nivel de ruido exterior		dB(A)	60,5	62	65	64.0
Unidad Exterior	Dimensiones (Ancho* Largo* Alto)	mm	890 x 342 x 673	946x410x810	946 x 410 x 810	980 x 415 x 975
	Peso Neto/Bruto	Kg	41.9/45.2	54.5/59	76.1 /81	85.6 /99.8
Refrigerante / Carga		Kg	R32/1.4	R32/2.05	R32 /2.05	R32 /2.6
Cañería	Diámetros	mm(inch)	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Largo Total Máximo	m	50	30	50	50
	Desnivelación Máxima	m	25	20	30	30
Tipo Control			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Temperaturas Operación	Interior Frío / Calor	°C	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30
	Exteriro Frío / Calor	°C	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24

***Incluye: kit cañería 5m, cable interconexión **Opcional: termostato con Wifi 120N**